



T 15/1 HEPA

Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.



1 HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998)

- Het apparaat is standaard uitgerust met een HEPA-filter (EN 1822:1998) voor hygiënisch schone, deeltjesvrije afvoerlucht in hotels, ziekenhuizen, kleuterscholen en veel andere omgevingen.



2 Highflex-stroomkabel

- De gele Highflex-kabel is extreem scheurvast, flexibel en verdraai-bestendig.



3 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De opberging van het toebehoren aan de achterkant maakt een snelle toegang voor de gebruiker in iedere reinigingssituatie mogelijk.



T 15/1 HEPA

- HEPA-hygiëfilter (EN 1822:1998)
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Flexibele kabel

Technische gegevens

Bestelnr.	1.355-235.0	
EAN Code	4039784723603	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	53
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	15
Max. vermogen	W	800
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	m	15
Geluidsniveau	dB/A	62
Geluidsvermogensniveau	dB/A	76
Gewicht	kg	7,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	434 x 316 x 400

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / Met bocht
Telescopische zuigbuis		Standaard
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies
Verwisselbare vloerzuigmond	mm	285
Materiaal van de tank		Kunststof
Vloerzuigmond		■
Plintenzuigmond		■
Radiatorborstel		■
Bekledingszuigmond		■
HEPA-hygiëfilter (EN 1822:1998)		■
Permanente filterkorf nylon		■

■ Bij de levering inbegrepen

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Afvoerluchtfilter									
Filter voor motorbescherming	1	6.414-611.0	5 stuk(s)					Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, dat bij zware vervuiling kan worden vervangen.	■
Standaard afvoerluchtfilter	2	6.414-802.0	3 stuk(s)					Uitblaasluchtfilterschuim	□
Set filters motorbeveiliging	3	2.889-119.0	3 stuk(s)					Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, dat bij zware vervuiling kan worden vervangen.	□
Hoofdfilterkorven									
Permanent-hoofdfilterkorf	4	4.731-011.0	1 stuk(s)					Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	■
HEPA, stofklasse-H-filters									
Filter, verpakt, HEPA, H13	5	6.414-080.0	1 stuk(s)					Optionele HEPA filterbox H 13 (papier/kunststof) om te gebruiken in de plaats van de standaard filterbox voor uitgeblazen lucht. Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitgeblazen lucht.	■
Bocht, kunststof									
Bocht	6	2.889-148.0	1 stuk(s)	35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	■
Plintenzuigmondzen									
Plintenzuigmond	7	2.889-130.0	1 stuk(s)	35	210 mm			Kunststof plintenzuigmond	■
Combi-zuigmond, droog									
Combi-zuigmond	8	2.889-129.0	1 stuk(s)	35		295 mm		Kunststof vloerzuigmond, ID 35 en omschakelbaar.	■
Parketzuigmond	9	2.889-196.0	1 stuk(s)	35		360 mm		Parketzuigmond met grote werkbreedte	□
	10	2.889-197.0	1 stuk(s)	35		300 mm			□
Bekledingszuigmondzen									
Bekledingszuigmond DN 35	11	6.905-998.0						Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.	■
Zuigbuizen, metaal									
Telescopische zuigbuis	12	2.862-008.0	1 stuk(s)	35	1 m			Telescopische zuigbuis, metaal, verchroomd, ID 35. Lengte van 0,61 tot 1,0 m.	■
Papierfilterzakken									
Papieren filterzakken	13	6.907-016.0	200 stuk(s)					Grootverpakking van 200 st. , BIA-C, goedgekeurd voor stofklasse M	□
	14	6.907-019.0	10 stuk(s)					10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M), geschikt voor industriële stofzuigers voor droge bestanddelen (bv. T 15/1 en T 17/1).	□
Stoffilterzak									
Filter bag cloth	15	6.904-316.0	1 stuk(s)					Katoen, wasbaar (40°C)	□
Vliesfilterzakken									
Vliesfilterzakken	16	6.907-017.0	10 stuk(s)					Extreem scheurbestendige 3-laags filterzakken, stofklasse M. De capaciteit van vliesfilterzakken is 2 tot 3 maal groter dan die van conventionele papieren filterzakken. Standaard voor T 15/1 en T 17/1.	□
Elektroborstels									
Elektroborstel ESB 34 – 230 V	17	2.642-442.0	1 stuk(s)	32		340 mm		ESB 34 met zuigslang met geïntegreerd elektriciteitsnoer en telescoopzuigbuis.	□
Elektroborstel – ESB 28	18	2.641-815.0	1 stuk(s)	32		280 mm		Elektrische borstel met zuigslang, stroomkabel en telescoopzuigbuis. Voor verbeterde vuilopname vanaf textiel. Ook geschikt voor flexibele en harde oppervlakken. Voor T 201 en T 12/1.	□
Turbozuigmondzen									
SPROEIER	19	2.860-113.0	1 stuk(s)	32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□
	20	2.860-114.0	1 stuk(s)	32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 15/1 HEPA
1.355-235.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Overige									
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	21	2.889-312.0						Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

T 15/1 HEPA
1.355-235.0



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Slang, verpakt, NW35 2,5m	1	2.889-133.0	1 stuk(s)	35	2,5 m			■
Verbindingsstukken								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	2	6.902-077.0	1 stuk(s)	32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 15/1 HEPA 1.355-235.0



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite		Prijs	Beschrijving	
Verlengstukken (buis-> zuigmond)								
Uitbreidingsstuk	1	6.902-083.0	1 stuk(s)	32			Van DN 32 naar DN 35, kunststof.	☐
Reductiestukken (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	2	6.902-072.0	1 stuk(s)	35			Van DN 35 op 32, metaal.	☐
Set reductiestukken / verlengstukken								
Set reductie- / verlengstukken	3	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren