

TYPE: JS400

2" Drainage dompelpomp



230V / 50Hz
Drainage pomp

Gebruik

- Bouwputten
- Drainage
- watervoorziening

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

Vloeistof:	Drainage water
Capaciteit	240 l/min (14,4 m ³ /h)
Opvoerhoogte	11m

Technische gegevens

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht	15 kg
Vrachtgewicht:	16 kg
Vueldooraat:	6mm diameter
Afmetingen H x B x L:	420 x 150 x 220mm

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG

Unieke eigenschappen

De JS serie pompen zijn uitgevoerd met een slijtvaste gietijzeren waaier en pomphuis.
De SIC / CC asafdichting in oliekamer bevat draagt bij aan een zeer onderhoudsvrije en robuuste levensduur.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	600W
Motorvermogen (P2):	400W
I nominaal:	3,8A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. pompdiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	6mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	• Balvlotter • AGMA buisvlotter